



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregaltd.com>

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

тип MF-355

ИКОНОМИЧНА НАБИВКА ЗА ПОМПИ И АРМАТУРА

СЪСТАВ:

Набивка, произведена от бели синтетични нишки, импрегнирана с тефлон и специални смазки по време на процеса на оплитане, за да се улесни стартирането.

Тази набивка е евтина и работи добре при умерени условия на работа.

Набивка тип MF-355 е подходяща за центробежни помпи, арматура и динамично оборудване в морската индустрия, при приложения, свързани с отпадъчни и отходни води, в селскостопански и екологични инсталации, в леярски и стоманодобивни цехове и всякакви други приложения в минното дело, захарните фабрики и комбинати, отоплителни възли и др.

Набивката MF-355 е разработена за помпи и арматура, работещи при умерени работни условия, при които се изискват икономически ефективни решения. Тази набивка не съдържа силикон.

ПАРАМЕТРИ:

MF-355			
Температура, T°C	250		
Налягане, P(bar)	80	60	20
Скорост, V(m/s)	1	5	15
pH	2-12		

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Следните видове помпи: водни, вертикални и хоризонтални, потопяеми и аксиални, арматурни и бутални.

Други приложения: динамично оборудване, турбини, компресори и като цяло всички видове оборудване, което работи при ниско налягане и температура.

ИНДУСТРИИ: Морска, преработващи заводи, хидроелектрическо и хидравлично оборудване, електроцентрали, минна, ВиК предприятия, пречиствателна, леярска и стоманодобивна.



РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА:

размер, мм	4x4	5x5	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	19x19	22x22	25x25
кг/опаковка	1	1	1	2	2	2	4	4	5	5	5

м/опакровка	44	27	20	23	14,5	10,5	15	12	10,5	8	6
-------------	----	----	----	----	------	------	----	----	------	---	---