

ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИПА СКОБА:

	За ленти тежък и			За минната			За ленти среден и лек тип					
				среден тип		индустрия						
Тип на скобата	FLEXCO BOLT SOLID PLATE	FLEXCO RIVET SOLID PLATE	FLEXCO BOLT HINGED	FLEXCO R2	FLEXCO RIVET HINGED	FLEXCO F - СЕРИЯ	ALLIGATOR STAPLE	ALLIGATOR LACING	ALLIGATO R RIVET	ALLIGATOR PLASTIC RIVET	SPIRAL LACE	WIRE HOOKS
Приложение	За ленти с високо натоварване, използвани в мини., леярни, елеватори за зърно, както и за пренос на метални частици	За ленти тежък тип и елеваторни ленти за пренос на пясък, чакъл, камъни, зърно, цимент и сол.	За ленти, използвани за пренос на чакъл, въглища и сол, както и при всякаква друга употреба при минимален диаметър на барабана	За ленти, използвани в минната индустрия За пренос на подвижни конструкции, дървен материал и при всяка друга употреба на ленти от среден тип	За ленти, използвани в минната индустрия, за пренос на асфалт и всякаква друга употреба при минимален диаметър на барабана	Изключителна употреба в минната индустрия, в случаите, когато е задължителна употребата на механични връзки	За ленти от среден и лек тип, използвани за пренос на багажи, пакети, каси, хранителни и селскостопански продукти	За ленти от среден и лек тип, използвани за пренос на багажи, пакети, каси, хранителни и селскостопански продукти	За ленти, използвани при машини за балиране на сено	Употреба, в случаите, в които е задължително използването на неметални скоби, за пренос на храна и фармацевтични продукти, на летищата и др.	Употреба, в случаите, в които е задължително използването на неметални скоби, за пренос на храна и фармацевтични продукти, на летищата и др	За ленти, използвани при пренос на багаж на летищата, за пренос на хранителни и селскостопански продукти.
												
Препоръчително Максимално Натоварване	До 105 kN/m	До 140 kN/m	До 70 kN/m	До 60 kN/m	До 140 kN/m	До 140 kN/m	До 35 kN/m	До 35 kN/m	До 52 kN/m	До 11 kN/m	До 8,7 kN/m	До 35 kN/m
Якост на лентата	До 1000 N/ mm	До 1600 N/ mm	До 500 N/ mm	До 400 N/ mm	До 1250 N/ mm	До 1400 N/ mm	До 400 N/ mm	До 250 N/ mm	До 500 N/ mm	До 100 N/ mm	До 100 N/ mm	До 400 N/ mm
Дебелина на лентата	5 mm – 30mm	6mm-24mm	6mm-22mm	3mm-10mm	6mm-18mm	6mm-14mm	1,5mm-6,4mm	1,6mm-13mm	3,2mm-5,6mm	2,4mm-3,2mm	1,0mm-5,0mm	1,0mm-10mm
Препоръчителен Минимален Диаметър на барабана	300 мм и нагоре	450 мм и нагоре	150 мм и нагоре	125 мм и нагоре	225 мм и нагоре	225 мм и нагоре	50 мм и нагоре	25 мм и нагоре	88 мм и нагоре	38 мм и нагоре	10 мм и нагоре	24 мм и нагоре